

Mutability och State

Objekt-orienterad programmering och design

Alex Gerdes, 2016

Mutability

- Per default i Java arbetar vi med objekt som är *muterbara* (mutable), dvs kan förändras på ett eller annat sätt.
- Enklaste formen av förändring är att värdet på attribut förändras (via setters).
- Det finns dock många sätt som objekt kan förändras – låt se!



Live code

- Scheduler

Aliasing

- Om vi har två (eller fler) referenser till samma objekt kallas dessa för *alias*.
 - Formellt korrekt vore att säga att vi har två eller fler kopior av samma referens.
- Genom alias kan vi komma åt samma objekt, och dess metoder, från mer än ett ställe i koden. Om objektet är muterbart kan förändringar gjorda via ett alias överraska övriga som har referenser till samma objekt. Ex:

```
Point xy = new Point(1,2);  
  
Polygon p = new Square(xy);  
  
doSomethingWithPoint(xy);  
  
xy.x = 3;
```

Vi skapar en Point och får en referens

Square kommer lagra referensen internt – ett alias – och skulle kunna uppdatera sin Point

Metoden får ett alias, och skulle kunna uppdatera via detta.

Vi har fortfarande kvar ursprungsreferensen och kan överraska övriga som fått den.

Live code

- Scheduler (add event)

HashCode

- En *hash code* är ett (litet) enskilt värde som beräknas från en (stor) struktur, för att ge ett effektivt sätt att identifiera strukturen.
- Används i många effektiva datastrukturer som nycklar.
- I Java ärver alla objekt metoden `public int hashCode()` från `Object`. I `Object` implementeras denna (i vissa VM) till att returnera ett värde baserat på referensens värde(!).
- Muterbara objekt *bör* göra override på `hashCode()`, (och `equals()`) så att olika hash codes returneras för olika tillstånd.

Quiz

- Vad innebär immutabilitet?
- Svar: Ett *icke muterbart* (immutable) objekt är ett objekt vars tillstånd inte kan förändras efter att det skapats.

Live code

- Date, SchedulerEvent

Många former av förändring

- Objekt kan vara muterbara för att:
 - Attribut förändras (via setters)
 - För attribut som håller referenser som pekar på andra muterbara objekt, så innebär en förändring av dessa också implicit en förändring av objektet som håller referensen.
 - E.g. om objekt A har ett attribut som är en array, och objekt B har tillgång till en referens till samma array, så kan B uppdatera innehållet i arrayen och därigenom förändra tillståndet för A.
- Interna *tillståndsobjekt* (state objects) kan förändras – mer senare.

Defensive copying

- För att garantera att inga alias finns till eventuella muterbara objekt vi har i attribut behöver vi skapa så kallade *defensive copies*:
 - Om vi exponerar dessa objekt via getters.
 - Om vi i instansmetoder skickar dessa objekt som argument till externa metoder.
 - Om vi tar in nya värden för attributen, via constructor eller via setters.
- **OBS!** Notera att detta inte bara gäller när vi strävar efter immutability!
 - Även om det objekt som har attributen inte är tänkt att vara immutable, så vill vi fortfarande skydda oss mot *oväntade* förändringar via alias.

Live code

- SchedulerEvent

Mutate-by-copy

- Istället för att ändra objektets tillstånd, skapa en kopia med det nya tillståndet och returnera denna istället.
- Detta ursprungliga objektet ändras inte, och andra som håller referenser till det kan inte bli överraskade av "alias updates".
- Kan å andra sidan leda till att många nya objekt skapas.
 - Kan bli ineffektivt.

Live code

- Date

Quiz

- När bör man göra classes immutable?
- Svar: Så ofta – och i så hög grad – som möjligt!

Classes should be immutable unless there's a very good reason to make them mutable. If a class cannot be made immutable, limit its mutability as much as possible. (Joshua Bloch)

Att mutera eller icke mutera

- Tumregel: Immutable per default – men låt objekt vars syfte är att förändras ofta vara mutable.
- Även om valet faller på mutable:
 - Se till (via e.g. defensive copying) att inga alias-problem uppstår.
 - Bero internt på immutable objects så mycket som möjligt.

Quiz

- Hur bör vi tänka kring arv av immutable classes?
- Svar: Per default är svaret "nej".
 - Vi har inga garantier för att en subclass också är immutable, vilket kan sägas bryta mot Liskov Substitution Principle.

Immutable Class vs Immutable Object

- Vi kan hypotetiskt tänka oss immutability på olika nivåer:
 - *Klassen* är immutable – dvs alla objekt som skapas av "maskinen" är alltid immutable.
 - Enskilda *objekt* ur en klass är immutable, eller inte.
 - Enskilda objekt kan *frysas*, och därigenom växla mellan att vara immutable eller inte.
- Allt vi pratat om hittills har handlat om att göra *klassen* immutable.
 - Detta är vad Java stöder naturligt (med lite jobb).

Immutable objects

- För att definiera en klass där vissa objekt är muterbara och andra inte krävs lite mer jobb, och ingen lösning är perfekt:
 - Definiera en superclass som är immutable. Definiera en mutable subclass. Kod som behöver mutera måste explicit testa (med `instanceof`) om det är ett muterbart objekt, och casta, för att kunna anropa e.g. setters.
 - Definiera en superclass som är mutable. Definiera en immutable subclass, som gör override på setters och kastar exceptions. (Bryter definitivt mot LSP.)
 - Använd en och samma klass, som internt använder ett *state object* – mer senare – med olika implementationer för mutable och immutable.

Freezable objects

- Objekt som ska gå att *frysa* (freeze – dvs göra immutable), och eventuellt även *tina* (thaw – dvs göra mutable) behöver också lite extra tricks.
 - Använd interna state objects (som för immutable objects), och gör det också möjligt att växla mellan tillstånden.
 - Använd *immutable wrapper objects* som bara delegerar ”säkra” metoder till det muterbara objekt de håller internt.
 - Bör kombineras med ett interface som externa klienter kan bero på.
 - Kräver ”mutate-by-copy” för att växla mellan tillstånden, vilket är riskabelt eftersom det innebär att det kan finnas referenser kvar till det gamla muterbara objektet.

Immutable classes

- En class är helt immutable om:
 - Alla attribut är `final`
 - Även privata attribut – krävs för trådsäkerhet, mer senare.
 - Klassen i sig är `final`
 - Dvs kan inte ärvas, så ingen risk för muterbara subclasses
 - Alla attribut som har referenser till muterbara objekt:
 - ... är `private`.
 - ... returneras aldrig från metoder, vare sig direkt eller indirekt.
 - ... håller den garanterat enda referensen till objektet i fråga (defensive copying).
 - ... ändrar inte tillstånd på objekten de refererar till efter initialisering (doh).
- Referensen `this` "does not escape constructor"
 - Krävs för trådsäkerhet – mer senare, och i senare kurs.

Värdesemantik

- Immutable objects har i grunden *värde-semantik* – dvs de uppför sig som ren data, e.g. `int` eller `String` (som är immutable i Java).
- Vi behöver inte använda defensive copying för attribut som håller primitiva värden – och inte heller för attribut som refererar till immutable objects.
 - Ingen annan kan göra något dumt med dem oavsett!

Vinster med immutability

- Inga oväntade alias-uppdateringar – det är säkert att bero på tillståndet hos immutable objects.
- Inget behov av defensive copying av objekt som är immutable.
- Det är mycket lättare att resonera och bevisa egenskaper för kod som arbetar med immutable objects.
- Immutable objects (done right) är alltid automatiskt *trådsäkra*, och lämpar sig bra för *parallella beräkningar*.
- Ingen risk att objekt kan hamna i *inkonsekventa tillstånd* (inconsistent states).
- Högre maintainability – alias-buggar är bland de allra jobbigaste att spåra och lösa.

Nackdelar med immutability

- Kan sägas bryta mot OCP – om vi senare inser att vi behöver kunna mutera ett objekt krävs förändringar av koden.
 - Å andra sidan handlar OCP mycket om just att förutsäga förändringar (av kod). Vi bör alltid tänka efter om ett objekt lämpar sig för att vara immutable.
- Kan, naivt använt, leda till (extrem) ineffektivitet.
 - Att modellera något som ska förändras mycket och ofta (t ex animeras) med hjälp av immutable objects och mutate-by-copy leder till att väldigt många nya objekt skapas, vilket äter både minne och processortid.
 - Å andra sidan kan det, rätt använt, förhindra (extrem) ineffektivitet.

Flyweight Pattern

When creating a large number of identical objects that will not change: Create the object once, and use copies of the reference instead of duplicating the object.

- Om vi behöver en stor mängd objekt som alla är kopior, eller som kommer ur en liten pool av möjliga varianter, duplicera inte all information. Skapa en Factory för de olika varianter som finns, och returnera referenser till samma (immutable) objekt
- Exempel: I ett ordbehandlingsprogram vill vi inte skapa ett separat objekt för varje bokstav i dokumentet. Vi kan representera allt det som är gemensamt för e.g. alla "A" i dokumentet som ett enda objekt, och bara referera till detta varje gång vi har ett "A".

Quiz: Immutable = pure?

- Antag att vi har en class `C` som uppfyller alla krav för att vara immutable, och följande kodsegment:

```
C c = new C();  
int x = c.getSomeValue();
```

- Kan vi vara säkra på att vi alltid får samma värde i `x`?
- Svar: Nej! Våra krav för immutability säger ingenting om att metoder inte kan bero på yttre, globalt tillgängliga, variabler.

Globalt tillgängligt

- Alla klasser och object har tillgång till en mängd saker per default.
 - De använda allt som är `public` och `static` från alla paket och klasser som finns i scope.
 - De kan skapa nya objekt genom att anropa publika konstruktorer (eller publika statiska Factory Methods).
- Vi har inga garantier för att alla dessa är icke-muterbara, eller alltid returnerar samma saker när vi använder dem.

Quiz: Vilket design pattern?

Restrict instantiation of a class to a single object. Whenever an instance of the class is requested, return that one object.

- Begränsa skapandet av instanser av en klass, så att det bara finns en enda instans, och det är denna instans som returneras närhelst en sådan efterfrågas.
- Svar: Singleton Pattern

Singleton pattern

- Namnet *Singleton Pattern* kommer sig ur mängdlära, där en *singleton* är en mängd med enbart ett element i sig.
- Singleton Pattern kan användas för att representera:
 - Det kontext i vilket en komponent eller applikation körs.
 - E.g. config-filer, system-specifika detaljer, etc
 - Specifika resurser som applikationen använder:
 - E.g. Database drivers, mobilens kamera, etc.
- Används på tok för ofta, vilket har gett detta pattern (delvis oförtjänt) dåligt rykte.

Singleton Pattern

Singleton
<u>- singleton : Singleton</u>
<u>+ getSingleton() : Singleton</u> - Singleton()

Göm
konstruktorn!

Global state

- Ett alltför vanligt, men väldigt dåligt, användningsområde för Singleton Pattern är att använda det för att definiera objekt som håller *globala tillståndsvariabler* (global state) – alltså muterbara variabler som kan ändras och läsas från var som helst i koden.
 - Jätte-jätte-jättedåligt!
 - Don't do it!
 - Really don't!
- Kod som använder global state skapar beroenden som är extremt svåra att överblicka och underhålla.
 - Om du verkligen behöver state, skicka då det objekt som representerar detta state explicit till de klasser som behöver bero på och uppdatera det. Detta ger explicita beroenden, som fortfarande är starka, men ger bättre överblick.

Summaring

- Mutability är bra där det behövs – men kan ställa till problem.
- Begränsa mutability så mycket det bara går – men inte mer.
- Använd inte muterbar global state!
- Defensive copying är bra att använda som regel – tänk alltid tanken!

What's next

Block 6-2:
Fler design patterns